

CO₂、ティグ溶接機CO₂半自動溶接機CO₂ シールドガスと、送給装置により安定した溶接作業ができます。

商品名	350ACO ₂ 半自動溶接機	500ACO ₂ 半自動溶接機	500ACO ₂ 半自動溶接専用機
メーカー	パナソニック	パナソニック	パナソニック
型式	YM-350KR2	YD-500KH1	YD-500CL4
入力電圧・周波数	三相 200V、50/60Hz 兼用	三相 200V、50/60Hz 兼用	三相 200V、50/60Hz 兼用
定格入力	18.1kVA	31.9kVA	31.9kVA
クレータ電流 (A)	60 ~ 350	60 ~ 500	60 ~ 500
クレータ電圧 (V)	16 ~ 36	16 ~ 45	16 ~ 45
定格使用率 (%)	50	60	60
寸法 L×W×H (mm)	380 × 530 × 730	430 × 675 × 762	436 × 675 × 762
質量 (kg)	95	148	148



KHタイプはガウジング手溶接兼用タイプです



KR II



KH I



CL4

ティグ溶接機

ステンレス配管の高品質溶接に

商品名	インバータアルゴ300P
メーカー	ダイヘン
型式	300P
相数	三相、単相
定格入力 (KVA)	(手三相) 12.3(9.2) (手単相) 9.1(6.0) (TIG三相) 10.4(7.7) (TIG単相) 6.4(4.0)
定格入力電圧 (V)	200/220
定格周波数 (Hz)	50/60共用
定格使用率 (%)	40
最高無負荷電圧 (V)	68
定格負荷電圧 (V)	(手三相) 30(手単相) 27.2 (TIG三相) 20(TIG単相) 17.6
定格出力電流 (A)	(手三相) 250(手単相) 180 (TIG三相) 300(TIG単相) 180
出力電流調整範囲 (A)	(手三相) 10~250(手単相) 10~180 (TIG三相) 4~300(TIG単相) 4~180
トーチ冷却	空冷
サイズ(L×W×H) (mm)	346×537×515
質量 (kg)	40



300P



※その他小型 100 Vタイプ、交直兼用機、高周波レス、水冷トーチもございます。