



## エンジンウェルダー、ディーゼルエンジンタイプ

## エンジンウェルダー300A~400A 1人用、2人用

鉄工、プラントでの本格溶接にも対応するモデルを揃えました。



TLW300SSK



DLW400ESW



DLW320LS



DGW400DM

商品名	300A ウェルダー	300A ウェルダー	380Aウェルダー 2人用	400Aウェルダー 2人用	400Aウェルダー 2人用	
メーカー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	Shindaiwa	デンヨー	
型式	TLW300SSK	DLW320LS	DLW380SDK	DGW400DM	DLW400ESW	
定格電流 (A)	250/270	280	1人：単独使用 330/350 2人：同時使用 165/175	390	1人：単独使用 350 2人：同時使用 175	
溶接電流範囲 (A)	30 ~ 280/300	30 ~ 320	1人：単独使用60~360/60~380 2人：同時使用30~180/30~190	110 ~ 400 50 ~ 190	1人：単独使用 60 ~ 400 2人：同時使用 30 ~ 200	
定格使用率 (%)	50	100	60	60	60	
適用溶接棒 (mm)	2.0 ~ 6.0	2 ~ 6	1人：単独使用 2.6 ~ 8.0 2人：同時使用 2.0 ~ 4.0	2.0 ~ 8.0 2.0 ~ 4.0	1人：単独使用 2.0 ~ 8.0 2人：同時使用 2.0 ~ 4.0	
周波数 (Hz)	50/60	60	50/60	50/60	60	
(三相) 定格出力 (KVA)	9.9	9.9	15	15	15	
(三相) 定格電圧 (V)	200/220	220	200/220	200/220	220	
(三相) 力率	0.8 (遅れ)	0.8	0.8 (遅れ)	0.8	0.8	
(单相) 定格出力 (KVA)	6.0	8.0	3.0	3.0	9.0	
(单相) 定格電圧 (V)	100/110	110	100/110	100	110	
名称	クボタ D722-KB	クボタ D902-K3A	クボタ D1005-KA	クボタ D1005-KA	クボタ D1005-KA	
定格出力 kw (PS)	11.7(15.9)/13.8(18.8)	17.8	16.5/19.1	16.5/19.1	19.1	
定格回転数 (min <sup>-1</sup> )	3000/3600	3600	3000/3600	3000/3600	3600	
燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	
燃料タンク容量 (ℓ)	36	36	42	37	42	
寸法	全長 L (mm)	1400	1410	1520	1519	1520
	全幅 W (mm)	680	680	720	700	720
	全高 H (mm)	770	760	770	760	770
乾燥質量 (運転整備質量) (kg)	380 [415]	370 [412]	455 [505]	426	460 [510]	